


W22Xdb 280SM-2



Produktreihe	: W22Xdb - II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb		
Leistung	: 90,0 kW	Baugröße	: 280SM
Drehzahl	: 2976 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 925 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 153/88,4 A	Schutzart	: IP 56
Ia/In	: 7,6	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 289 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 210 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 290 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
Ex-Schutz - ATEX 1+2	: II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Wirkungsgrad	: 95,2		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,89		
Lagertyp	: A-Seitig 6314-C3	B-Seitig	6314-C3
Nachschmierfrist	: 5000 h		5000 h
Fettmenge	: 27 g		27 g
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de